

**FIȘĂ TEHNICĂ
(CONFORM ST 452 ,ed.1, rev. 0/2014)**

AUTOCLAR® DE IARNĂ -20°C

Prezenta fișă tehnică se referă la produsul lichid de spălare parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ - 20°C” destinat alimentării instalației de spălare a parbrizelor autoturismelor.

Soluția pentru spălat parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ -20°C” se utilizează ca atare sau diluată cu apă în diferite proporții de volum, în funcție de temperatura de congelare a produsului, pe care dorim s-o obținem.

Produsul „AUTOCLAR® IARNĂ -20°C” este un amestec pe bază de alcool etilic, glicoli, agenți tensioactivi, agent tamponare, colorant, parfum, apă demineralizată.

Lichidul de spălare parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ -20°C” este biodegradabil și prezintă toxicitate redusă.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

CARACTERISTICA	UM	CONDITII DE ADMISIBILITATE AUTOCLAR IARNĂ®-20°C
Aspect, Culoare		Lichid limpede albastru
Densitate la 20°C	g / cm ³	0,940 - 0,973
Punct de congelare	°C max.	-20
Punct de fierbere	°C max.	83
Valoare pH		6 - 9
Temperatură de inflamabilitate	°C min.	30
Acțiune asupra emailurilor		Aspect conf. determinării
Acțiune asupra cauciucului menținut în lichidul de spălare 10 zile la 70 °C		
- Variația de volum pentru :		
cauciuc NBR	%	≤ 5
cauciuc EPDM	%	≤ 5
- Variația durtății Shore pentru:		
cauciuc NBR	grade Sh	-5.....+10
cauciuc EPDM	grade Sh	-5.....+10
Tendința de spumare		
- Puterea de spumare (P)	ml max.	300
- Stabilitatea spumei (S)	max	0,2

AMBALARE : Produsul se livrează în flacoane PET cu un conținut de 1l, 3l, 5l.

MARCARE : Ambalajele se marchează vizibil, prin etichetare cu următoarele specificații:

- H 226 – Lichid și vapori inflamabili.
- P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P 301 + 315 – În caz de înghițire consultați imediat medicul.
- P 233 – Păstrați recipientul închis etanș, într-un loc răcoros.

ATENȚIE !



Mențiunea: NU CONȚINE METANOL!

„AUTOCLAR® IARNĂ -20°C” este o soluție destinată curățării parbrizelor formulată pentru utilizare pe timp de iarnă.

„AUTOCLAR® IARNĂ -20°C” asigură o curățire impecabilă a parbrizului de urme de praf, ulei și murdărie împrăștiată în timpul mersului.

„AUTOCLAR® IARNĂ -20°C” protejează lamelele ștergătoarelor și toate elementele de cauciuc.

„AUTOCLAR® IARNĂ -20°C” se utilizează ca atare sau poate fi diluat cu apă în funcție de temperatura de congelare a produsului pe care dorim să o realizăm, conform tabelului conținut pe marcajul produsului.

Temperatura de congelare:

1L AUTOCLAR® (- 20 °C)	- 20 °C
1L AUTOCLAR® (- 20 °C) + 0,5 L APĂ	- 10 °C
1L AUTOCLAR® (- 20 °C) + 1L APĂ	- 6 °C

DEPOZITARE : în încăperi acoperite și ferite de razele soarelui, de surse de căldură și scânteii.

TRANSPORT : transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

GARANTII : termenul de valabilitate de 5 ani de la data fabricării,

NORME TEHNICE

Cod formular : F 145 – 1/0