

FIȘĂ TEHNICĂ**AUTOCLAR® DE IARNĂ - 65 °C
(CONFORM ST 452)**

Prezenta specificație tehnică se referă la produsul lichid de spălare parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ - 65 °C” destinat alimentării instalației de spălare a parbrizelor autoturismelor.

Soluția pentru spălat parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ – 65 °C” se utilizează ca atare sau diluată cu apă în diferite proporții de volum, în funcție de temperatura de congelare a produsului, pe care dorim s-o obținem, conform tabelului conținut pe marcajul produsului.

Produsul „AUTOCLAR® IARNĂ – 65 °C” este un amestec pe bază de alcool etilic, glicoli, agenți tensioactivi, agent tamponare, colorant, parfum, apă demineralizată.

Lichidul de spălare parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ - 65 °C” este biodegradabil și prezintă toxicitate redusă.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

| CARACTERISTICA | UM | CONDITII DE ADMISIBILITATE |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | AUTOCLAR® IARNĂ -65 °C |
| Aspect, culoare | | Lichid limpede albastru |
| Densitate la 20°C | g / cm ³ | 0,850-0,900 |
| Punct de congelare | °C max. | -65 |
| Punct de fierbere | °C max. | 78 |
| Valoare pH | | 6 - 9 |
| Temperatură de inflamabilitate | °C min. | 15 |
| Ațiune asupra emailurilor | | nu pătează |
| Ațiune asupra cauciucului menținut în lichidul de spălare 10 zile la 70 °C | | |
| - Variația de volum pentru : | | |
| cauciuc NBR | % | ≤ 5 |
| cauciuc EPDM | % | ≤ 5 |
| - Variația durtății Shore pentru: | | |
| cauciuc NBR | grade Sh | -5.....+10 |
| cauciuc EPDM | grade Sh | -5.....+10 |
| Tendința de spumare | | |
| - Puterea de spumare (P) | ml max. | 300 |
| - Stabilitatea spumei (S) | max | 0,2 |

AMBALARE: Produsul se livrează în flacoane PET cu un conținut de 1l, 3l, 5l.

MARCARE: Ambalajele se marchează vizibil, prin etichetare cu următoarele specificații:

- H 225 – Lichid și vapori foarte inflamabili.
- P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P 301 + 315 – În caz de înghițire consultați imediat medicul.
- P 233 – Păstrați recipientul închis etanș, într-un loc răcoros.

ATENȚIE!



Mențiunea: NU CONȚINE METANOL!

- ❖ Este o soluție destinată curățării parbrizelor formulată pentru utilizare pe timp de iarnă.
- ❖ Asigură o curățare impecabilă a parbrizului de urme de praf, ulei și murdărie împrăscată în timpul mersului.
- ❖ Protejează lamelele ștergătoarelor și toate elementele de cauciuc.

Se utilizează ca atare sau poate fi diluat cu apă în funcție de temperatura de congelare a produsului pe care dorim să o realizăm conform tabelului conținut pe marcajul produsului.

Temperatura de congelare:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 1L AUTOCLAR® (- 65 °C) | - 65 °C |
| 1L AUTOCLAR® (- 65 °C) + 0,5 L APĂ | - 35 °C |
| 1L AUTOCLAR® (- 65 °C) + 1L APĂ | - 20 °C |

DEPOZITARE: în încăperi acoperite și ferrite de razele soarelui, de surse de căldură și scântei.

TRANSPORT: Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

GARANTII: termenul de valabilitate de 5 ani de la data fabricării,

NORME TEHNICE,