

**FIȘĂ TEHNICĂ
(CONFORM S.T.441,ed.1, rev. 0/2015)****AUTOCLAR DE VARĂ**

Produsul „AUTOCLAR VARĂ” este o soluție pe bază de alcool etilic (bioetanol) glicoli, agenți tensioactivi anionici, agenți tensioactivi neionici, agenți tamponare, colorant, parfum, apă demineralizată.

Soluția pentru spălat parbrize „AUTOCLAR VARĂ” se utilizează ca atare. Este o soluție destinată curățirii parbrizelor formulată pentru utilizare numai pe timp de vară.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

CARACTERISTICA	UM	CONDITII DE ADMISIBILITATE
Aspect, Culoare		Lichid limpede roz sau portocaliu
Densitate la 20°C	g / cm ³	0,990 - 0,996
Punct de congelare	°C max.	0
Punct de fierbere	°C max	96
Valoare pH		5,5 – 9,5
Temperatură de inflamabilitate	°C min.	neinflamabil
Acțiune asupra emailurilor		Aspect conf. determinării
Acțiune asupra cauciucului menținut în lichidul de spălare 10 zile		la 70 °C
cauciuc NBR	%	≤ 5
cauciuc EPDM	%	≤ 5
- Variația durtății Shore pentru:		
cauciuc NBR	grade Sh	- 5 + 10
cauciuc EPDM	grade Sh	- 5 + 10
Tendința de spumare		
- Puterea de spumare (P)	min. mm	220
- Stabilitatea spumei (S)	min.	5

AMBALARE: Produsul se livrează vrac, în butoaie metalice de 200 l, flacoane PET de 1 l, 3 l și 5 l.

La înțelegere între producător și beneficiar, produsul se poate livra și în ambalaje puse la dispoziție de client, cu condiția ca acestea să asigure păstrarea caracteristicilor fizico-chimice și funcționale garantate de producător.

MARCARE : Ambalajele se marchează vizibil, prin etichetare cu următoarele specificații:

Fraze de precauție : P102 – a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P301+315 – în caz de înghițire consultați imediat medicul.

- „AUTOCLAR VARĂ” este o soluție destinată curățirii parbrizelor formulată pentru utilizare numai pe timp de vară.
- „AUTOCLAR VARĂ” asigură o curățire impecabilă a parbrizului de urme de praf, ulei și murdărie împrăștiată în timpul mersului.

- „AUTOCLAR VARĂ” protejează lamelele ștergătoarelor și toate elementele de cauciuc.
- „AUTOCLAR VARĂ” se utilizează ca atare.
- „AUTOCLAR VARĂ” nu conține metanol.

DEPOZITARE : în încăperi acoperite cu ventilație normală

TRANSPORT : Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, fără condiții speciale.

GARANTII : termenul de valabilitate de 5 ani de la data fabricării.

NORME TEHNICE,