

FIȘĂ TEHNICĂ
(CONFORM S.T. 476 , ed.1, rev. 0 / 2014)

GLICOSOL 50

Produsul **GLICOSOL 50** este o soluție de monoetilenglicol cu adaos de stabilizatori și inhibitori de coroziune în apă demineralizată, de concentrație 50/50vol.

Utilizări : ca agent termic în instalațiile de încălzire , instalații de climatizare, instalații termice industriale

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Caracteristica	UM	
Aspect		lichid limpede incolor sau galben fluorescent
Densitate relativă la 15 ⁰ C	g/cm ³	min. 1,065
Temperatură de fierbere	⁰ C min.	107
Temperatură de congelare	⁰ C max.	-35

Ambalare : Produsul **GLICOSOL 50** se livrează ca atare, ambalat în recipiente de PE de 60l sau vrac. Nu se utilizează ambalaje metalice.

Marcare : pictograma de pericol : GHS07

-cuvânt de avertizare : Atentie!

- fraze de pericol : H302 (nociv în caz de înghițire)

- fraze de precauție : P102 (a nu se lăsa la îndemâna copiilor)

P270 (a nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului)

P 301+310 (în caz de înghițire sunați imediat la un Centru de

informare toxicologică sau un medic).

Depozitare : în încăperi acoperite, bine ventilate, departe de surse de căldură sau flacăra deschisă.

Transport : mijloace de transport acoperite.

Garanții : termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricației.

NORME TEHNICE,

Cod formular : F 145 – 1/0