

FIȘĂ TEHNICĂ
(CONFORM S.T. 553 ed. 1, rev. 0 / 2014)**GLICOSOL 40**

Produsul **GLICOSOL 40** este o soluție de monoetilenglicol cu adaos de stabilizatori și inhibitori de coroziune .

Utilizări : ca agent termic în instalațiile de încălzire , instalații de climatizare, instalații termice industriale.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Caracteristica	UM	
Aspect		lichid limpede
Culoare		incolor sau galben fluorescent
Densitate relativă la 20°C	g/cm ³	min. 1,05
Temperatură de fierbere	min. °C	105
Temperatură de congelare	max. °C	- 30

Ambalare : Produsul **GLICOSOL 40** se livreaza ca atare, ambalat în recipiente de PE de 5L, 10L, 20L, 60L sau vrac. Nu se utilizează ambalaje metalice.

Marcare :

- pictograma de pericol : GHS07
- cuvant de avertizare : Atentie!
- fraze de pericol : H302 (nociv in caz de inghitire)
- fraze de precautie : P102 (a nu se lasa la indemana copiilor)
P270 (a nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului)
P 301+310 (in caz de inghitire sunati imediat la un Centru de informare toxicologica sau un medic).

Depozitare : în încăperi acoperite, bine ventilate, departe de surse de caldură sau flacăra deschisă.

Transport : mijloace de transport acoperite.

Garanții : termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricației.

NORME TEHNICE,